



ZÁSOBNÍK TUV S TOPNÝM HADEM K ZÁVĚSNÝM KOTLŮM – HORNÍ PŘIPOJENÍ – INSTALACE STACIONÁRNÍ NEBO ZÁVĚSNÁ NA ZEĎ



SMALTOVANÁ NÁDRŽ Z OCELI



KRYTÍ IPX1



POLYURETANOVÁ IZOLACE



DĚLKA ZÁRUKY

- JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ PRO VŠECHNY TYPY NÁSTĚNNÝCH KOTLŮ DÍKY PŘIPOJOVACÍM ŠROUBENÍM V HORNÍ ČÁSTI
- VÝMĚNÍK UMÍSTĚNÝ VE SPODNÍ ČÁSTI ČÁSTI ZÁSOBNÍKU ZAJIŠŤUJE ROVNOMĚRNÝ A RYCHLÝ OHŘEV PŘI MINIMALIZACI VZNIKU VODNÍHO KAMENE
- VYSOKÝ VÝKON A ÚČINNOST VÝMĚNÍKU
- MAGNEZIOVÁ SPOLEČNĚ S AKTIVNÍ TITANOVOU ANODOU K OCHRANĚ PROTI KOROZI
- MOŽNOST STACIONÁRNÍ NEBO ZÁVĚSNÉ INSTALACE

**kombinace  
se závěsným  
kotlem**

## Technická data – rozměry

|   |                | BCH  |       |       |      | BCH   |       |       |
|---|----------------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
|   |                | 80 L | 120 L | 160 L |      | 80 L  | 120 L | 160 L |
| Objem   | l              | 80   | 120   | 160   | a mm | 560   | 560   | 560   |
| Teplosměnná plocha  | m <sup>2</sup> | 0,5  | 0,7   | 0,7   | b mm | 670   | 880   | 1090  |
| Max. výkon  | kW             | 21,3 | 25    | 25    | c mm | 757   | 967   | 1177  |
| Doba ohřevu   | min            | 17   | 21    | 29    | d mm | 535   | 745   | 955   |
| Množství TUV (průtok 3 m <sup>3</sup> , teplota topné vody 80 °C) |                |      |       |       | e mm | 500   | 500   | 500   |
| [ΔT = 30 °C]  | l/h            | 611  | 717   | 717   | f mm | 778   | 988   | 1198  |
| [ΔT = 45 °C]  | l/h            | 407  | 478   | 478   | g mm | 690   | 900   | 1110  |
| Tlaková ztráta výměníku   | mbar           | 30   | 40    | 40    | h mm | 417,5 | 627,5 | 827,5 |
| Max. provozní tlak  | bar            | 7    | 7     | 7     | i mm | 155   | 365   | 565   |
| Tepelné ztráty  | kWh/24h        | 1,3  | 1,4   | 1,6   | j mm | 262,5 | 262,5 | 262,5 |
| Maximální provozní teplota  | °C             | 90   | 90    | 90    | k mm | 198   | 198   | 198   |
| Hmotnost  | kg             | 45   | 52    | 60    | l mm | 145   | 145   | 145   |
|   |                |      |       |       | m mm | 572   | 572   | 572   |

BCH 80 L  
(+ povinné příslušenství  
3078019 nebo 3078020!!)

BCH 120 L  
(+ povinné příslušenství  
3078019 nebo 3078020!!)

BCH 160 L  
(+ povinné příslušenství  
3078019 nebo 3078020!!)

OBJEDNACÍ KÓD

3070227

3070228

3070229

CENA BEZ DPH

9 990 Kč

10 710 Kč

12 020 Kč

CENA S DPH

11 988 Kč

12 852 Kč

14 424 Kč

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI:  
ZÁVĚSNÉ PŘIPOJENÍ NA ZEĎ 3078019,  
STACIONÁRNÍ (NA PODLAHU) 3078020

Více informací viz Příslušenství na straně 56-65.

