



výkony udány dle UNEEN 61591,  
hlučnosti měřeny dle UNE-EN 60704-2-13 a UNE-EN 60704-3  
(akustický výkon L<sub>w</sub>, 1 pW) a přepočteny na hladinu akustického tlaku  
(L<sub>p</sub>, 2D uPe, vzdálenost 1 m, G=2 – vyzařování do poloprostoru)

	1	2	3
m <sup>3</sup> /h	290	400	510
dB(A)	44	48	51

ŠÍŘE: 600 mm  
 CELKOVÝ PŘÍKON: 170 W  
 PŘÍKON MOTORU: 100 W  
 MAX. HLUČNOST: 51 dB(A)  
 SACÍ VÝKON: MAX. 510 m<sup>3</sup>/h  
 REŽIM: Odsávání / Recirkulace



Mechanické ovládání  
 2 halogenové žárovky x 35 W  
 Omyvatelné kovové filtry



Obj. kód	Model	Provedení	Šíře	Zaškrtněte
32906060	KD 329060	Bílá / Bílé sklo	600 mm	<input type="checkbox"/>
Příslušenství		Obj. kód		
Uhlíkové filtry pro recirkulaci (2 ks)		90100000		
Zdarma zpětná klapka a montážní sada				

Prodejce ● Běžná MO cena Cena od nás

Ceny jsou včetně DPH