



<b>TALIA GREEN SYSTEM</b> ②		<b>12 EU</b>	<b>25 EU</b>	<b>35 EU</b>	<b>25 EU+ BCH 120</b>
Výkon teplá voda max.	kW	11,7	25,0	33,7	25,0
Výkon topení (80/60 °C)	kW	2,9-11,7	2,4-21,5	3,4-30,3	2,4-21,5
Výkon topení (50/30 °C)	kW	3,2-12,8	2,6-23,4	3,6-33,0	2,6-23,4
Palivo		ZP / PROP			ZP / PROP
Spotřeba max. topení/TV (ZP)	m <sup>3</sup> /hod	1,27 / 1,27	2,33 / 2,75	3,28 / 3,65	2,33 / 2,75
Účinnost při P <sub>jmen</sub> (80/60 °C / 50/30 °C)	%	97,6 / 106,6	97,8 / 106,2	97,7 / 106,5	97,8 / 106,2
(30 % P <sub>jmen</sub> a 30 °C)		107,7	109,1	108,7	109,1
Hodnocení účinnosti (EN 92/42)		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Teplota topení (klasické/nízkoteplotní)	°C	35-82 / 20-45	35-82 / 20-45	35-82 / 20-45	35-82 / 20-45
Teplota teplé vody (TV)	°C	40 – 65			40 – 65
Jmenovitý průtok TV - EN 13203	l/min	dle objemu zásobníku			
(ΔT=30 °C, 10 min)					
BCH 120	l/min	15,5	22,2	23,6	22,2
BCH 160	l/min	17,8	24,6	26,0	24,6
Trvalá dodávka teplé vody (ΔT=30 °C)	l/min	345	717	1003	717
Hodnocení dodávky teplé vody		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Připojení „turbo“	mm	Ø 60/100, s redukcí Ø 80/125 nebo Ø 2x 80			
Třída NOx		5	5	5	5
Teplota spalin max.	°C	57	62	63	62
Průtok spalin	kg/hod	19,8	42,8	56,9	42,8
Max. délka odkouření 60/100	m	16	12	8	12
Max. délka odkouření 80/125	m	35	29	19	29
Max. délka odkouření 2x 80	m	65	61	40	61
Hmotnost	kg	32	35	36	35
Šířka x výška	mm	440 x 745			
Hloubka	mm	318	318	388	318
Topení: Energetická třída / energ. účinnost sezonní	- / %	A / 92	A / 93	A / 92	A / 93
Ohřev TV: Energetická třída / energetická účinnost	- / %	- / -	- / -	- / -	- / -
Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV		-	-	-	-
<b>Objednací číslo</b> ②		<b>33 10 404</b>	<b>33 10 405</b>	<b>33 10 406</b>	<b>33 10 405-S</b>
<b>Cena bez DPH</b>		<b>33.100,-</b>	<b>34.100,-</b>	<b>37.500,-</b>	<b>43.200,-</b>
Doporučené příslušenství		Sada 4 rohových kulových uzávěrů s hloubkově stavitelným dopojením			
Objednací číslo ③		33 18 228	33 18 228	33 18 228	33 18 228
Cena bez DPH		1.050,-	1.050,-	1.050,-	1.050,-

Pokojev termostaty – str. 30

Topné okruhy – hydraulické moduly – str. 37

Plyn – přestavbové sady – str. 47

Montážní příslušenství – str. 32

Solární regulace – str. 39

Zásobníky – str. 50

Kaskáda kotlů - regulace – str. 33

Odkouření – str. 40